

# NASTRO GIUNZIONE



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Caratteristiche
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
PRO22-0906	Nastro di Giunzione	Grigio	h. 100 x 20 m - sp. 2 mm	30 kg/m <sup>3</sup>	-

### MATERIALE

Collante Lato adesivo Base Hot Melt - Copri adesivo in Film Plastico

## 2. UTILIZZO

Nastro di Giunzione adesivo di colore grigio scuro, da utilizzare su membrane per sottomassetto e nei punti di giuntura con la fascia perimetrale. Si raccomanda di posarlo senza stirarlo!  
È possibile utilizzarlo anche per nastrature di membrane a parete

## 3. CARATTERISTICHE

CARATTERISTICA	METODO DI PROVA	VALORE
SPESSORE mm	<b>Interno</b>	<b>2 mm</b>
DENSITÀ Kg/m <sup>3</sup>	<b>Interno</b>	<b>30</b>
COLORI STANDARD	<b>GRIGIO SCURO OPACO</b>	
MIGLIORAMENTO ACUSTICO DEL SOLO PRODOTTO R <sub>w</sub> IN BASE AI DATI DI RICERCA IN NOSTRO POSSESSO	<b>UNI EN ISO 10140-3:2010</b>	<b>2 dB</b>
RIGIDITÀ DINAMICA MN/m <sup>3</sup>	<b>UNI EN 29052-1 : 1993</b>	<b>45</b>
CONDUCIBILITÀ TERMICA	<b>EN 12667 VALORE MEDIO IN BASE AI CERTIFICATI DI LABORATORIO ED AI DATI IN NOSTRO POSSESSO</b>	<b>0,040 W/mK A 10° C</b>
TEMPERATURA D'IMPIEGO	<b>-20 +80° C</b>	
RESISTENZA ALLE MUFFE E AGLI INSETTI	<b>OTTIMA</b>	
NON CONTIENE CFC (FREON)	<b>IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N° 549 DEL 28/12/93</b>	
COLLANTE LATO ADESIVO	<b>BASE HOT MELT</b>	
COPRI ADESIVO	<b>FILM PLASTICO</b>	

# NASTRO GIUNZIONE

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.PRO22.0906	Fornitura e posa di Nastro di Giunzione adesivo di colore grigio scuro, da utilizzare su membrane per sottomassetto e nei punti di giuntura con la fascia perimetrale. Dimensioni h. 100 x 20 m - sp. 2 mm e grammatura 30 kg/m <sup>3</sup>	pz.	-