

DK PLASTER S-VEIL TAPE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures (m)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
RET03-VEL240/25	Bande Dk Plaster S-Veil	h. 5 cm x 25	45 g/m2	Blanc	48 pcs. / 1,248 pcs.

MATÉRIEL

Maille en fibre de verre Adfors Saint-Gobain.

Caractéristiques	Unités de mesure	RET03-VEL240	
		Warp	Plot
Résistance à la traction	N/2,45 cm	75 N	43 N
Hauteur standard	cm	100	
Longueur du rouleau	m	15	
Épaisseur Tissu traité	mm	0,39 ± 4	
Poids du tissu brut	g/m2	45 ± 4	
Teneur en combustible (LOI)	% de la masse	18 - 22	

Tolérances :

Hauteur : ± 1%
Longueur : ± 2%
LOI : ± 3%

Emballage :

Les rouleaux sont emballés verticalement dans des boîtes en carton sur

une palette. L'entrepôt :

Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit sec. Température de stockage -10 °C à + 50 °C.

2. UTILISER

Utilisé sur les murs intérieurs ou les plaques de plâtre.

Lisser les irrégularités et stabiliser le plâtre et les plaques de plâtre. Restaurer les panneaux de plâtre ou de finition endommagés.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.RET03.VEL240/25	Fourniture et pose de Tape comme alternative aux filets h. 5 cm x 25 m, pour des applications ponctuelles sur les joints. Emballé dans des boîtes. Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain. Utilisé sur les murs intérieurs ou les plaques de plâtre. Lisser les irrégularités et stabiliser le plâtre et les plaques de plâtre. Restaurer les panneaux de plâtre ou de finition endommagés. Dimensions 1.00 x 15 m.....	m2	-