

SOUS PARQUET



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Caractéristiques
4. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Couleur	Dimensions (mm)	Poids Palette	Paquet /
PRO22-0912	Sous le parquet	Blanc	h. 1.250 x 25 m - 2 mm d'épaisseur	20/22 Kg/m3	-

MATÉRIEL

-

2. UTILISER

Isolation thermo-acoustique, pare-vapeur pour les sols flottants et les carreaux de céramique secs, réalisée en mousse de polyéthylène élastifiée et laminée avec un film HD.

3. FEATURES

Densité (kg/m3)	20 ÷ 22
Résistance thermique (m ² K/W)	0,040
Températures maximales de fonctionnement (°C)	-20 +80
Contrainte de compression à 10 % de déformation (kPa)	13,002 Rapport d'essai de l'Institut Giordano n° 192689 du 02/02/05 selon la norme UNI EN 826
Normes de toxicité AFNOR NF F 16-101-1988	Rapport d'essai de toxicité et d'opacité des fumées CSI n° DC01/494F05 du 07/07/05

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Article	Description	Unité	Prix
Dak.D.PRO22.0912	Fourniture et pose d'un tapis pour l'isolation thermo-acoustique et la fonction de pare-vapeur pour les sols flottants et les carreaux de céramique secs, réalisé en mousse de polyéthylène élastique et laminé avec un film HD. Dimensions h. 1.250 x 25 m - épaisseur 2 mm, densité 20/22 Kg/m3	pièces.	-