

ROULEAU UNIVERSEL CONVERSE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC46-1098	Raccords en terre cuite Alu et Butyl	300 x 5.000	2,00 kg/pc.	1 pc. / 108 pcs.
LUC46-1099	Raccord en terre cuite au plomb et au butyle	300 x 5.000	4,00 kg/pc.	1 pc. / 80 pcs.

MATÉRIEL

En aluminium et butyle ou en plomb et butyle.

2. UTILISER

Utilisé pour raccorder les solins de toiture, tels que les cheminées, les événements, les lucarnes et les événements en général.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.R.LUC46.109x	Fourniture et installation d'un connecteur de rouleau. En aluminium et butyle ou en plomb et butyle. Utilisé pour raccorder les solins de toiture, tels que les cheminées, les événements, les lucarnes et les événements en général.		
Dak.R.LUC46.1098	Alu et Butyl - 300 x 5.000 mm.....	pc.	-
Dak.R.LUC46.1099	Plomb et butyle - 300 x 5.000 mm.....	pc.	-