

SOUS-COUCHE LÉGÈRE EN ALUMINIUM



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9059	Sous-couche en aluminium léger	300 mm x 10 m	1,70 kg/pc.	12 pcs. / 48 pcs.
LUC70-9059B	Sous-couche en aluminium léger	380 mm x 10 m	1,96 kg/pc.	12 pcs. / 48 pcs.

MATÉRIEL

Fabriqu  en PP (polypropyl ne) et plis en aluminium.

2. UTILISER

Utilis  pour favoriser la ventilation du fa te.

3.  L MENTS DE SP CIFICATION

Entr�e	Description	Unit�	Prix
Dak.R.LUC70.9059x	Fourniture et pose d'une sous-couche en rouleaux, corps central en maille polypropyl�ne thermosoud�e aux "jupes" lat�rales en aluminium pliss�. La maille de tissu est cousue et coll�e, et comporte un renfort central pour faciliter sa fixation � la latte. La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium facilite la pose en assurant une meilleure adh�rence � la ma�onnerie. Fabriqu� en PP (polypropyl�ne) et plis en aluminium. Utilis� pour		