

# SOUS-COUCHE EN ALUMINIUM - TISSU TNT



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
LUC70-9064	Sous-couche en aluminium et tissu	320 mm x 5 m	0,858 kg/pc.	4 pièces / 120 pièces
LUC70-9065	Sous-couche en aluminium et tissu	370 mm x 5 m	1,156 kg/pc.	4 pièces / 96 pièces.

**MATÉRIEL** Fabriqué en PP (polypropylène) et plis en aluminium.

## 2. UTILISER

Utilisé pour favoriser la ventilation du faîte.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.R.LUC70.906x</b>	Fourniture et pose d'une sous-couche en rouleaux, corps central en maille polypropylène thermosoudée aux "jupes" latérales en aluminium plissé. La maille de tissu est cousue et collée, et comporte un renfort central pour faciliter sa fixation à la latte. La bande de butyle sur l'intrados des jupes en aluminium facilite la pose en assurant une meilleure adhérence à la maçonnerie. Fabriqué en PP (polypropylène) et plis en aluminium. Utilisé pour favoriser la ventilation du faîtage.		
<b>Dak.R.LUC70.9064</b>	Dimensions 320 mm x 5 m.....	pc.	-
<b>Dak.R.LUC70.9065</b>	Dimensions 370 mm x 5 m.....	pc.	-