


PROFIL JOLLY ALUMINIUM POLI PLUS

h 8,0 à h 12,0 mm.



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2010L	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 8,0 x 2 500	0,060 kg/m	Aluminium	50 m / - cf.
PRO20-2011L	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 10,0 x 2,500	0,062 kg/m	Aluminium	50 m / - cf.
PRO20-2012L	Profilé en aluminium satiné Jolly	h 12,0 x 2,500	0,069 kg/m	Aluminium	50 m / - cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium poli épaissi.



2. UTILISER

Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.201xL	Fourniture et pose de profilés de définition de section ronde dans les revêtements de carrelage. Disponible en hauteurs de 8, 10 et 12 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium poli épaissi. Utilisé pour arrondir les angles des revêtements de carreaux.		
Dak.I.PRO20.2010L	h 8.0 x 2.500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2011L	h 10.0 x 2.500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2012L	h 12.0 x 2.500 mm.....	m	-

