

INSERTION INTÉRIEURE DE PROFILÉS EN ALUMINIUM



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2029L	Profilé en aluminium à angle interne poli	h 10,0 x 2,500	0,088 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.
PRO20-2029S	Profilé d'angle interne en aluminium satiné	h 10,0 x 2,500	0,088 kg/m	Aluminium	50 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium.



2. UTILISER

Utilisé dans le joint entre les carreaux de mur et de sol pour former un coin arrondi plus facile à nettoyer.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2029x	Fourniture et pose de Profilés à positionner à la jonction sol-dalle, section concave. Disponible h 10,0 mm. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium poli et brossé. Utilisé dans le joint entre les carreaux de mur et de sol pour former un coin arrondi plus facile à nettoyer.		
Dak.I.PRO20.2029L	h 10.0 x 2.500 mm.....	pc.	-
Dak.I.PRO20.2029S	h 10.0 x 2.500 mm.....	pc.	-