

NEZ DE PROFIL EN ALUMINIUM

ARROWED



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2030L	Profilé en aluminium poli	h 12,0 x 2,500	0,122 kg/m	Inox	50 m / 75 cf.
PRO20-2030S	Profilé en aluminium satiné	h 12,0 x 2,500	0,122 kg/m	Inox	50 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium poli ou satiné.



2. UTILISER

Utilisé pour la finition et la protection des marches des murs et/ou sols carrelés.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.2030x	Fourniture et pose de profilés à section arrondie pour marches. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium poli ou satiné. Utilisé pour la finition et la protection des marches des murs et/ou sols carrelés.		
Dak.I.PRO20.2030L	h 12.0 x 2.500 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2030S	h 12.0 x 2.500 mm.....	m	-