

PROFIL EN "L" EN ALUMINIUM SATINÉ



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
PRO20-2063S	Profilé en L Aluminium satiné	h 8,0 x 2 700	0,116 kg/m	Argent	54 m / 75 cf.
PRO20-2064S	Profilé en L Aluminium satiné	h 10,0 x 2 700	0,065 kg/m	Argent	54 m / 75 cf.

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium brossé



2. UTILISER

Utilisé pour définir les angles dans les revêtements de carreaux.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.I.PRO20.206xS	Fourniture et pose d'un profilé en "L" pour le revêtement de carreaux. Chaque profilé thermorétractable individuel est emballé dans des tubes en PVC. Le code-barres est indiqué à la fois sur le profil et sur le tube (sur le corps et le bouchon). Fabriqué en aluminium satiné. Utilisé pour définir les angles dans les revêtements de carreaux.		
Dak.I.PRO20.2063S	h 8.0 x 2.700 mm.....	m	-
Dak.I.PRO20.2064S	h 10.0 x 2.700 mm.....	m	-