

HERBE SYNTHETIQUE



INDEX

1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Conseils de pose
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures (m)	Poids	Paquet / Palette
GAR03-0034/25	Gazon synthétique h. 25 mm - rouleau de 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 25 mm	44 kg/pc.	1 pc. / - pcs.
GAR03-0035/25	Gazon synthétique h. 35 mm - rouleau de 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 35 mm	50,5 kg/pc.	1 pc. / - pcs.
GAR03-0036/25	Gazon synthétique h. 45 mm - rouleau de 25 m ²	2,0 x 12,5 m - h. 45 mm	71,25 kg/pc.	1 pc. / - pcs.

MATÉRIEL

Fabriqué en plastique polymère.

Structure de l'article		GAR03-0034/25	GAR03-0035/25	GAR03-0036/25	
Hauteur des cheveux	mm	26	35	44	± 2 mm
Développement de la fourrure	mm	58	75	87	± 4 mm
Cadre		3/8			
Type Production (DIN 61151)		Tufted			
Points par m ²	nr	18.900	19.950	15.250	± 5 %
Filaments par m ²	nr	302.400	319.200	244.000	± 5 %
Poids total	g/m2	1.760	2.020	2.845	± 5 %
Diamètre du trou de drainage	mm	5			± 1 mm
Nombre de trous de drainage	nr/m2	90			
Perméabilité à l'eau (EN 12616 - Demande > 360 l/h)		> 360 l/h			
Classification des incendies		Cfl - s1 méthode d'essai : UNI EN ISO 11925-2:2010/EC 1 2011 et UNI EN 9239-1:2010 méthode de classification : UNI EN 13501-1:2009 (matériau colmaté avec du sable à raison de 15 kg/m2)			
Caractéristiques du fil		GAR03-0034/25	GAR03-0035/25	GAR03-0036/25	
Titre	dtex	8.500	6.700	13.100	± 4 %
Composition		Mélange de polypropylène et de polyéthylène			
Épaisseur	micron	170/60	160/95	250/100	± 4 %
Structure		Mono-brin droit/Mono-brin bouclé			
Couleur		Straight : Field+LimeGreen TXT : Beige+DarkGreen		Vert/Beige	
Poids total du fil	g/m2	790	1.050	1.760	± 5 %
Fonctions de soutien		GAR03-0034/25	GAR03-0035/25	GAR03-0036/25	
Composition Primaire		100% Polypropylène			
Poids primaire	g/m2	170	170	185	± 2 %
Revêtement		Latex			

HERBE

SYNTHETIQUE

Poids Revêtement	g/m2	800	900	± 5 %
------------------	------	-----	-----	-------

HERBE SYNTHETIQUE

2. DESCRIPTION

Gazon synthétique constitué de filaments de polymère plastique à haute densité cousus sur un substrat drainant. Extrêmement facile à poser et à entretenir, car il suffit de le laver à l'eau, éventuellement mélangée au détergent bactéricide approprié, puis de le pulvériser. Les filaments verts les plus longs propres au gazon (longueur selon les différentes hauteurs disponibles) sont remplis d'une couche de base de filaments plus courts, assurant un effet final excellent et réaliste, tant à l'œil qu'au toucher. Ils sont disponibles en différentes hauteurs, avec des dimensions de 25, 35 et 45 mm.

3. UTILISER

Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Excellente solution pour la finition des abords de piscines, pour aménager un espace extérieur spécial tel que des espaces pour enfants (ils n'attirent pas les insectes et les moustiques et ne favorisent pas les allergies), des espaces de détente, des patios ou pour rénover une terrasse ou un balcon.

4. CONSEILS DE POSE

SOUS-PLANCHER EX NOVO

Afin d'avoir un jardin parfaitement exécuté pour qu'il soit esthétique mais aussi durable au fil des années, il est nécessaire de faire une fondation qui... donne la bonne base pour le gazon artificiel. Les étapes du traitement sont les suivantes :

- préparer une surface de support plane ;
- enlever les racines et les mauvaises herbes qui pourraient germer ;
- lui donner de la portance, c'est-à-dire la capacité de ne pas se déformer sous des poids qui pourraient l'écraser.

PLANARITÉ

niveler la surface à l'aide d'une règle pour éliminer les irrégularités de plus de 1 cm sur 3 mètres ; s'assurer qu'il n'y a pas de pierres saillantes, de racines ou d'aspérités de quelque nature que ce soit.

DISERBO

désherber en enlevant les racines ; il est également recommandé d'effectuer un traitement herbicide au moins une fois par an, au printemps.

COMPACTION

Utilisez un rouleau ou un autre outil approprié pour compacter la surface afin de donner de la portance au sol et de veiller à ce qu'aucune dépression ne soit créée au fil des ans. Accordez une attention particulière à l'évacuation de l'eau, car cela pourrait créer des dépressions et des ruisseaux qui compromettraient la construction.

Recouvrez la surface d'un tissu non tissé d'au moins 150 g/m² afin de répartir les charges accidentelles qui pourraient endommager la planéité de la surface, ou utilisez des géodrains pour assurer un drainage élevé.

AUTRES TYPES DE FOND

Le gazon peut également être posé sur d'autres types de supports existants, après vérification de ceux-ci :

Consistance, planéité, pente, drainage, selon le type d'utilisation et le travail à réaliser.

Afin d'adoucir la sensation de piétinement, il est conseillé de placer un matelas amortisseur entre les deux, ou pour les cas où l'évacuation de l'eau est critique, un tapis drainant avec ou sans gaine étanche peut être posé entre le sous-plancher et le gazon. Il est également possible d'installer le gazon sur des chapes, des dalles isolées ou goudronnées, et toute solution technique peut être discutée avec le département technique. En cas d'installation sur des terrasses ou des dalles solaires, il est conseillé d'ancrer solidement les feuilles à l'aide de colle polyuréthane ou de chevilles pour éviter que le vent ne soulève une partie d'entre elles. Il est également conseillé de fixer tout le périmètre avec de la colle polyuréthane, par sections, le gazon protégera le revêtement des effets de la lumière solaire vieillissante.

POSE DE GAZON

Déroulez les rouleaux de gazon artificiel et laissez-les reposer pendant au moins 24 heures ; cela permettra au matériau de perdre la tension due au roulement. Pour faciliter la pose et réduire le nombre de joints, nous recommandons de poser les feuilles parallèlement au côté le plus long.

POSA LIBERA - bande auto-adhésive (usage domestique)

Une fois que les feuilles sont parfaitement jointes, soulevez les rabats extérieurs et collez une moitié de la bande de jonction autocollante sur un côté, retournez doucement et laissez l'autre rouleau reposer sur la bande. Appuyez fermement et laissez reposer pendant environ 8 h.

FREE LAYING - bande et colle (usage professionnel)

Une fois que les feuilles sont parfaitement jointes, soulevez les rabats extérieurs et posez la bande géotextile sur le support, exactement à mi-chemin du joint, sur lequel la colle sera appliquée à l'aide de la spatule appropriée ; rabattez délicatement les deux bandes de gazon et laissez la colle s'étendre sur celles-ci, en veillant à ne pas salir les brins d'herbe. Presser fermement en piétinant et laisser reposer pendant environ 12 h.

PRÉSENTATION PASSEE

Une fois les feuilles parfaitement étirées et posées côte à côte, enroulez-les délicatement jusqu'au centre et étalez la colle sur toute la surface du support à l'aide d'une spatule appropriée ; déroulez une partie de la feuille et répétez l'opération sur l'autre. Presser fermement en piétinant ou en utilisant des rouleaux et laisser reposer pendant environ 24 h.

HERBE SABLÉE

Pour certains types de gazon artificiel, il est nécessaire de répandre du sable ou d'autres granulés afin que les brins d'herbe soient soutenus.

Après avoir posé le gazon selon la procédure ci-dessus, étaler uniformément une légère couche de sable et ratisser de façon à ce qu'aucun brin d'herbe ne reste coincé sous le matériau nouvellement posé, répéter l'opération jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit atteinte.

Il est conseillé de laisser environ deux centimètres de fil libre afin qu'il y ait suffisamment de sable pour le soutenir et que l'on puisse voir l'herbe verte.



EXTERIEUR

HERBE

SYNTHETIQUE

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.GAR03.003x/25	Fourniture et pose de gazon synthétique composé de filaments de polymère plastique à haute densité cousus sur un support drainant. Extrêmement facile à poser et à entretenir, car il suffit de le laver à l'eau, éventuellement mélangée au détergent bactéricide approprié, puis de le pulvériser. Les chatons verts les plus longs typiques du gazon (longueur selon les différentes hauteurs disponibles) sont remplis d'une couche de base de chatons plus courts, ce qui garantit un effet final excellent et réaliste, tant à l'œil qu'au toucher. Ils sont disponibles en différentes hauteurs, avec des dimensions de 25, 35 et 45 mm. Fabriqué en plastique polymère. Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Excellente solution pour la finition des abords de piscines, pour aménager un espace extérieur spécial tel que des espaces pour enfants (ils n'attirent pas les insectes et les moustiques et ne favorisent pas les allergies), des espaces de détente, des patios ou pour rénover une terrasse ou un balcon.		
Dak.O.GAR03.0034/25	h. 25 mm, rouleau de 25m2.....	pc.	-
Dak.O.GAR03.0035/25	h. 35 mm, rouleau de 25m2.....	pc.	-
Dak.O.GAR03.0036/25	h. 45 mm., rouleau de 25m2.....	pc.	-