

GRILLE FIXE RONDE EN CUIVRE



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
UNI30-6081	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 80	0,081 kg/pc.	24 pcs. / 1,536 pcs.
UNI30-6101	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 100	0,200 kg/pc.	24 pièces / 1 152 pièces
UNI30-6121	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 120	0,300 kg/pc.	24 pcs. / 792 pcs.
UNI30-6141	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 140	0,475 kg/pc.	24 pcs. / 504 pcs.
UNI30-6151	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 150	0,490 kg/pc.	24 pcs. / 504 pcs.
UNI30-6161	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 160	0,490 kg/pc.	24 pcs. / 504 pcs.
UNI30-6201	Grille fixe ronde en cuivre	entrée 200	0,770 kg/pc.	24 pcs. / 288 pcs.

MATÉRIEL

Fabriqu  en cuivre, effet brillant, il est particuli rement r sistant aux intemp ries.



Code	Dimensions (mm)	Passage d'air (cm3)
UNI30-6081	80	29,41
UNI30-6101	100	37,28
UNI30-6121	120	56,39
UNI30-6141	140	77,56
UNI30-6151	150	77,56
UNI30-6161	160	94,62
UNI30-6201	200	150,22

2. UTILISER

Il favorise le recyclage de l'air entre l'intérieur et l'extérieur et la ventilation des pièces, limitant ainsi la condensation et la formation de moisissures.

GRILLE FIXE RONDE EN CUIVRE

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.UNI30.6xx1	Fourniture et pose d'une grille avec moustiquaire. Passage d'air déclaré à l'extérieur. Emballage individuel sous film plastique avec code-barres. Réalisé en cuivre, effet brillant, il est particulièrement résistant au vieillissement dû à l'exposition aux agents atmosphériques. Il favorise le recyclage de l'air entre les environnements intérieur et extérieur et la ventilation des locaux, en limitant les phénomènes de condensation et la formation de de la moisissure.		
Dak.O.UNI30.6081	Taille de l'entrée 80 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6101	Taille de l'entrée 100 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6121	Taille de l'entrée 120 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6141	Taille de l'entrée 140 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6151	Taille de l'entrée 150 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6161	Taille de l'entrée 160 mm.....	pc.	-
Dak.O.UNI30.6201	Taille de l'entrée 200 mm.....	pc.	-