

ALUMINIUM



INDEX


1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Paquet / Palette
UNI02-6428PB	Grille universelle ronde en aluminium prélaqué blanc ø 150	bouche de 80 à 125	0,075 kg/pc.	25 pièces / 1 375 pièces
UNI02-6427PB	Grille universelle ronde en aluminium prélaqué blanc ø 180	bouche de 120 à 160	0,084 kg/pc.	25 pièces / 825 pièces

MATÉRIEL

Fabriqué en aluminium, prélaqué en blanc, il est particulièrement résistant aux intempéries.



Code	Ø min (mm)	Ø max (mm)	Passage d'air (cm3)
UNI02-6428PB	80	125	47
UNI02-6427PB	120	160	51

2. UTILISER

Il favorise le recyclage de l'air entre l'intérieur et l'extérieur et la ventilation des pièces, limitant ainsi la condensation et la formation de moisissures.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.O.UNI02.642xPB	Fourniture et installation de caillebotis universels en aluminium utilisant le système de réglage à ressort, pouvant s'adapter à différents diamètres. Équipé d'une moustiquaire. Passage d'air déclaré sur le côté extérieur. Emballage individuel sous film plastique avec code-barres. Fabriqué en aluminium, prélaqué en blanc, il est particulièrement résistant aux intempéries. Il favorise le recyclage de l'air entre l'intérieur et l'extérieur et la ventilation des pièces, limitant ainsi la condensation et la formation de moisissures.		
Dak.O.UNI02.6428PB	ø 150 mm - bouche de 80 à 125 mm.....	pc.	-