

# ALULIGHT HYDRO



|             | a (nom) | b (nom) | c    |    |
|-------------|---------|---------|------|----|
| <b>6040</b> | 200     | 200     | 12,5 | mm |
| <b>6041</b> | 300     | 300     | 12,5 | mm |
| <b>6042</b> | 400     | 400     | 12,5 | mm |
| <b>6043</b> | 450     | 450     | 12,5 | mm |
| <b>6044</b> | 500     | 500     | 12,5 | mm |

## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

| Code       | Description                 | Dimensions (mm) | Paquet.  | Palette     | Poids         |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------|---------------|
| GAN01-6040 | AluLight avec panneau Hydro | 200 x 200       | 1 pièce. | 243 pièces. | 710 g/pièces. |
| GAN01-6041 | AluLight avec panneau Hydro | 300 x 300       | 1 pièce. | 120 pièces. | 1 250 g/pc.   |
| GAN01-6042 | AluLight avec panneau Hydro | 400 x 400       | 1 pièce. | 55 pièces.  | 1 900 g/pc.   |
| GAN01-6043 | AluLight avec panneau Hydro | 500 x 500       | 1 pièce. | 45 pièces.  | 2,740 g/pcs.  |
| GAN01-6044 | AluLight avec panneau Hydro | 600 x 600       | 1 pièce. | 32 pièces.  | 3,760 g/pcs.  |

## 2. UTILISER

Utilisé pour les plafonds, les murs et les contre-murs.

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

| Entrée                  | Description   | Unité | Prix |
|-------------------------|---|-------|------|
| <b>Dak.B.GAN01.604x</b> | Fourniture et pose d'une trappe de visite avec panneau Hydro (adapté aux pièces humides).<br>Panneau entièrement détachable avec dispositif "anti-chute" et fermeture à pression dissimulée.<br>Trappe non équipée d'un joint à lèvres.<br>Fixation mécanique brevetée des plaques de plâtre.<br>Disponible en version de 12,5 mm d'épaisseur.<br>Emballage individuel.<br>Cadre en aluminium, plaque de plâtre Hydro résistant à l'eau avec fixation. Utilisé pour les faux plafonds, les murs et les contre-murs.<br>Livré sur le chantier dans une boîte en carton avec une étiquette indiquant les caractéristiques du produit. |       |      |
| <b>Dak.B.GAN01.6040</b> | Dimensions 200 x 200 mm - épaisseur 12.5 mm.....  | pc.   | -    |
| <b>Dak.B.GAN01.6041</b> | Dimensions 300 x 300 mm - épaisseur 12.5 mm.....  | pc.   | -    |
| <b>Dak.B.GAN01.6042</b> | Dimensions 400 x 400 mm - épaisseur 12.5 mm.....  | pc.   | -    |
| <b>Dak.B.GAN01.6043</b> | Dimensions 500 x 500 mm - épaisseur 12.5 mm.....  | pc.   | -    |
| <b>Dak.B.GAN01.6044</b> | Dimensions 600 x 600 mm - épaisseur 12.5 mm.....  | pc.   | -    |