

DK PLASTER S-GRID



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures (m)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
RET03-4060	Grille S en plâtre foncé	1,00 x 50	65 g/m ²	Bianca	50 m ² / 4 800 m ²

MATÉRIEL Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain (S46).

Caractéristiques	Unités de mesure	RET03-4050	
		Warp	Plot
Réglage de	fils /10 cm	79	39
De la tension à la traction	N/2,54 cm	355	310
Hauteur standard	cm	100	
Longueur du rouleau	m	25	
Épaisseur	mm	0,1	
Poids du tissu	g/m ²	65	
Emballage/palettes	nombre de rouleaux	6 / 96	
LOI	%	1 - 4	

Tolérances :
Hauteur : ± 1%
Longueur : ± 2%
LOI : ± 3%

Emballage :
Les rouleaux sont emballés verticalement dans des boîtes en carton sur une palette.

L'entrepôt :
Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit sec. Température de stockage -10 °C à + 50 °C.

2. UTILISER

Utilisé pour la réparation des murs ou des plafonds en plaques de plâtre et comme armature pour le plâtre et les plaques de plâtre.

3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.RET03.4060	Fourniture et pose de panneaux grillagés pour la réparation de fissures et de fêlures importantes dans les murs ou les plafonds en plaques de plâtre. C'est la solution idéale pour remettre à neuf les plaques de plâtre gravement endommagées, à utiliser avec les composés normaux du système sec. Dimensions h. 1,00 x 50 m. Conditionnés en rouleaux emballés sous cellophane. Fabriqué en fibre de verre Adfors Saint-Gobain (S46). Utilisé pour restaurer les murs ou les plafonds en plaques de plâtre et comme armature pour le plâtre et les plaques de	m ²	-