

PORTE D'INSPECTION ÉTANCHE À L'AIR ALUSPEED EI90




INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Paquet.	Palette	Poids
GAN01-6580	AluSpeed EI90 pour Cavedi	300 x 300	1 pièce.	15 pièces.	7,60 Kg/pz.
GAN01-6582	AluSpeed EI90 pour Cavedi	400 x 400	1 pièce.	12 pièces.	12,30 Kg/pz.
GAN01-6584	AluSpeed EI90 pour Cavedi	500 x 500	1 pièce.	8 pièces.	18,00 Kg/pz.
GAN01-6586	AluSpeed EI90 pour Cavedi	600 x 600	1 pièce.	7 pièces.	24,60 Kg/pz.
GAN01-6587	AluSpeed EI90 pour Cavedi	600 x 800	1 pièce.	7 pièces.	31,80 Kg/pz.
GAN01-6588	AluSpeed EI90 pour Cavedi	600 x 1.000	1 pièce.	7 pièces.	38,50 Kg/pz.

CERTIFICATION



2. UTILISER

Utilisé dans les comptoirs autonomes avec une protection contre l'incendie EI90 (E = capacité à ne pas permettre ou produire des flammes, des vapeurs ou des gaz chauds sur le côté non exposé ; I = capacité à réduire la transmission de chaleur).

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.B.GAN01.658x	Fourniture et installation d'une porte d'inspection résistante au feu de 90 minutes (EI90). Ermetico al fumo, superficie sportello senza viti a vista. Approuvé selon les normes EN 1364-1 et EN 1363-1. Fermeture avec clé carrée (double à partir du format 500 x 500 mm). Emballé individuellement dans une boîte. Cadre en aluminium, vantail avec revêtement intumescent et panneau de plaques de plâtre résistant au feu. Utilisé dans les cavités, murs et contre-murs avec une protection incendie EI90 (E = capacité à ne pas laisser passer né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I = attitudine a ridurre la trasmissione del calore.)		
Dak.B.GAN01.6580	Dimensions 300 x 300 mm - EI90.....	pc.	-
Dak.B.GAN01.6582	Dimensions 400 x 400 mm - EI90.....	pc.	-



CONSTRUCTION

Dak.B.GAN01.6588	Dimensions 600 x 1.000 mm - El90.....	pc.	-
------------------	---------------------------------------	-----	---