

FILET D'OCCULTATION



VERT

INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Poids	Mesures (m)	Paquet.	Palette
RET05-195	Filet obscurcissant vert	70 g/m ²	1,50 x 100	150 m ²	3.000 m ²
RET05-196	Filet obscurcissant vert	70 g/m ²	2,00 x 100	200 m ²	2.400 m ²
RET05-197	Filet obscurcissant vert	70 g/m ²	3,00 x 100	300 m ²	3.600 m ²
RET05-198	Filet obscurcissant vert	70 g/m ²	4,00 x 100	400 m ²	3.600 m ²

MATÉRIEL

Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille ouverte (type échafaudage).
Il est particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, aux déchirures et à l'usure due au temps.

Description	Plot	Warp	Boutonniers	Poids gr/m ²	Couverture du fil	% de vide
Filet d'occultation vert	Monofilament PE	Bande PE	Oui	70	7100 - 6500	20 - 25

Traction selon la norme EN ISO 10319				Essais de déchirure des œillets dans le sens transversal	
Résistance à la traction Longitudinal N/m ²	Résistance à la traction Transversal N/m ²	Déformation sous charge Longitudinal Maximum (L=100 mm) A%	Déformation sous charge Transversale maximale (L=100 mm) A%	Résistance à la déchirure Transversal N/m	Déformation sous charge Maximum (L=100 mm) A% Valeur moyenne
4345	4691	32,1	37,2	2285	43,3

2. UTILISER

Pour masquer les échafaudages, protéger les biens et les personnes de la lumière directe du soleil et comme brise-lames pour délimiter les zones privées.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.E.RET05.19x	Fourniture et pose d'une maille tissée vert foncé (type occultant) à hauteur variable. Emballé dans de la cellophane. Fabriqué en PE-HD (polyéthylène haute densité), maille ouverte (type échafaudage).		

Dak.E.RET05.197	Dimensions 3.00 x 100 m.....	m2	-
Dak.E.RET05.198	Dimensions 4.00 x 100 m.....	m2	-