

PANNEAUX DE MAILLE ANTI-FRACTURE



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Article de spécification

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Mesures (m)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
RET03-4040P	Maille anti-fissures en panneaux	1,00 x 2,00	150 g/m ²	Bleu	2 m ² / 1 000 m ²

MATÉRIEL

En fibre de verre, espacement 40 x 40 mm (SGR120), poids respectifs de 150 g/m².

CERTIFICATION

Référence normative : ETAG 004 - 5.6.7.1.1 (Résistance à la traction et allongement)				
	Valeur nominale		Valeur actuelle	
Résistance à la distorsion	N/5 cm	≥	1.450	2.017
Résistance au tissage	N/5 cm	≥	1.350	2.152,2
Référence normative : ETAG 004 - 5.6.7.1.2 / 6.6.7.1 (Résistance à la traction et allongement après vieillissement) (Charge résiduelle)				
	Valeur nominale		Valeur actuelle	
Résistance à la traction de la chaîne	N/5 cm	min 1,000	1.052,8	
Résistance à la traction de la trame	N/5 cm	min 1,000	1.164,6	
Maintenir des conditions de chaîne standard	%	50 % minimum	52,1	
Maintenir les conditions standard des parcelles	%	50 % minimum	54,1	
Allongement de la chaîne	%		1,9	
Allongement de la trame	%		1,8	

Caractéristiques	Unités de mesure	RET03-4040P	
		Warp	Plot
Réglage de	pour 10 cm	2,5 (±0,5)	2,5 (±0,5)
Hauteur standard	cm	100	
Largeur standard	cm	200	
Poids du tissu brut	g/m ²	128	
Épaisseur Tissu traité	min g/m ²	150 (±5%)	
Type de traitement		Résistant aux alcalins sans émoullissants	
Dimensions Empattement	mm	40 x 40 (±0,2)	
Charge de rupture	KN/m	30	30

PANNEAUX DE MAILLE ANTI-FRACTURE

2. UTILISER

Pour le renforcement des chapes, en remplacement des grillages traditionnels (fil de fer), grâce à sa légèreté et à sa grande maniabilité, il facilite et accélère la pose des revêtements de sols et de murs.

3. ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.B.RET03.4040P	Fourniture et pose de panneaux de grillage bleu, 1,00 x 2,00 m. En fibre de verre, espacement 40 x 40 mm, grammage 150 g/m ² . Pour le renforcement des chapes, en remplacement des grillages traditionnels (fil de fer), grâce à sa légèreté et à sa grande maniabilité, il facilite et accélère la pose des revêtements de sol et de mur. Entraxe 40 x 40 mm - 1.00 x 2.00 m.....	m ²	-