


n: LUC70-9083

BARRIERA VAPORE



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LUC70-9083

STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE PER LA COSTRUZIONE SOTTO L'ISOLAMENTO

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO
SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE PER LA COSTRUZIONE SOTTO L'ISOLAMENTO

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: Prestazione dichiarata:

**DAKOTA GROUP S.a.S DI ZENO CIPRIANI
VIA PITAGORA, 3 - 37010 AFFI (VR)**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 3

6. Nel caso della dichiarazione di prestazione rilasciata dall'organo notificato riportante codice 0761-CPD:MPA B 5007/688/11 relativa a un prodotto di costruzione coperto da una norma armonizzata MPF: 4529 : EN 13984 paragrafo 6.

7. Prestazione dichiarata


CARATTERISTICHE GENERALI	NORMA DI RIFERIMENTO	UNITÀ	Valore nomi- nale	Tolleranza	
				Minimo	Massimo
LUNGHEZZA	EN 1848-2	[m]	50	-	-
LARGHEZZA	EN 1848-2	[m]	1,5; 3	-0,5%	+1,5%
RETTILINEITÀ	EN 1848-2	-	conforme	-	-
SPESSORE	EN 1849-2	[mm]	0,2	-0,02	+0,02
PESO BASE	EN 1849-2	[g/m²]	100	-10	+10
DIFETTI VISIBILI	EN 1850-2	-	privo di difetti visibili		
CARATTERISTICHE GENERALI					
REAZIONE AL FUOCO	EN 13501-1 EN 11925-2	[classe]	E	-	-
IMPERMEABILITÀ	EN 1928	-	conforme	-	-
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (spessore equivalente diffuso)	EN 1931	[m]	200	-60	-60
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE E TRASVERSALE	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	>230 / >230	-	-
RESISTENZA ALLO STRAPPO LONGITUDINALE E TRASVERSALE	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>110 / >110	-	-
RESISTENZA ALL'URTO	EN 12691		npd	-	-
CAPACITÀ DI ADESIONE	EN 12317-2		npd	-	-
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE SOTTO CARICO	EN 13984		npd	-	-
RESISTENZA AGLI ALCALI	EN 13984 EN 12311-2		npd	-	-
AZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE SULLA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	EN 1296 EN 1931		conforme	-	-
SOSTANZE PERICOLOSE			npd	-	-

n: LUC70-9083 BARRIERA VAPORE

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.


(Firma)

Brentino Belluno - 05-06-2018

(Luogo e Data)