

n: TER11-3115AVF TASSELLO SGR AV FLAT (testa piatta)



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| TER11-3115AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 115 |
| TER11-3135AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 135 |
| TER11-3155AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 155 |
| TER11-3175AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 175 |
| TER11-3195AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 195 |
| TER11-3215AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 215 |
| TER11-3235AVF | TASSELLO 8 MM - LUNGH. 235 |

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO
SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**ANCORAGGIO DEL RIVESTIMENTO TERMICO ALLA PARETE NEI SISTEMI A CAPPOTTO
COME DA EAD 330196-01-0604**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

**DAKOTA GROUP SAS
Via Pitagora 3
37010 Affi (VERONA) - ITALY**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

SISTEMA 2*

6. L'organismo notificato TZUS, TECHNICAL AND TEST INSTITUTE FOR CONSTRUCTION PRAGUE, numero 1020, ha rilasciato la valutazione tecnica europea ETA 12/0571 in base alla EAD 330196-01-0604 ed ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica (FPC) e la sorveglianza, valutazione e verifiche continue del FPC secondo il sistema 2* rilasciando il certificato di controllo di produzione di fabbrica 1220-CPR-1669


7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche di resistenza al carico di tensione per singolo tassello | kN | Specifica tecnica |
|--|-------------|--------------------|
| Cat. A Cemento - C 12/15 (EN 206-1) - C 16/20-C50/60 (EN 206-1) | 0,95 1,4 | EAD 330196-01-0604 |
| Cat. B Laterizio pieno (EN 771-1) | 1,4 | EAD 330196-01-0604 |
| Cat. C Laterizio forato (EN 771-1) | 0,75 | EAD 330196-01-0604 |
| Cat. D LAC Cemento alleggerito (EN 1520) | 0,6 | EAD 330196-01-0604 |
| Cat. E Cemento cellulare (EN 771-4) | 1,1 | EAD 330196-01-0604 |

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.


(Firma)

Brentino Belluno - 02-09-2024

(Luogo e Data)