

SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO - TESSUTO IN TNT



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg / Pallet
LUC70-9064	Sottocolmo in Alluminio e Tessuto	320 mm x 5 m	0,858 kg/pz.	4 pz. / 120 pz.
LUC70-9065	Sottocolmo in Alluminio e Tessuto	370 mm x 5 m	1,156 kg/pz.	4 pz. / 96 pz.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio.

2. UTILIZZO

Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.906x	Fornitura e posa in opera di sottocolmo a rotoli, corpo centrale in maglia polipropilenica termosaldata alle "gonnelline" plissettate laterali di alluminio. La maglia in tessuto è cucita e incollata, presenta un rinforzo centrale per facilitarne il fissaggio al listello. La striscia butilica all'intradosso delle gonnelle in alluminio agevola la posa assicurando una migliore aderenza al laterizio. Realizzato in PP (polipropilene) e plissettature in alluminio. Utilizzato per favorire l'areazione del colmo.		
Dak.R.LUC70.9064	Dimensioni 320 mm x 5 m.....	pz.	-
Dak.R.LUC70.9065	Dimensioni 370 mm x 5 m.....	pz.	-