

# NASTRO GUARNIZIONE MONOADESIVO



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice      | Descrizione                                                     | Misure       | Peso         | Colore    | Pkg. / Pallet    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| RET23-5300N | Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso | 30 mm x 20 m | 0,040 kg/pz. | Antracite | 19 pz. / 288 pz. |
| RET23-5301N | Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso | 50 mm x 20 m | 0,045 kg/pz. | Antracite | 12 pz. / 144 pz. |
| RET23-5302N | Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso | 70 mm x 20 m | 0,050 kg/pz. | Antracite | 9 pz. / 108 pz.  |
| RET23-5303N | Nastro Monoadesivo di Guarnizione in PE Espanso per Cartongesso | 90 mm x 20 m | 0,060 kg/pz. | Antracite | 6 pz. / 72 pz.   |

### MATERIALE

Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.

## 2. UTILIZZO

Nastro di guarnizione monoadesivo con densità 29 kg/m<sup>3</sup>. Spessore 3 mm. Dimensioni 30 / 50 / 70 / 90 mm x 20 m. Confezionato in scatola.

## 3. UTILIZZO

Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare per unire pareti in cartongesso e pavimentazioni.

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Prezzo |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <b>Dak.B.RET23.530x</b>  | Fornitura e posa in opera di Nastro di guarnizione con densità 29 kg/m <sup>3</sup> .<br>Spessore 3 mm.<br>Dimensioni 30 / 50 / 70 / 90 mm x 20 m.<br>Colore antracite.<br>Reazione al fuoco in classe B1<br>Confezionato in scatole.<br>Realizzato in polietilene espanso reticolato con cellule chiuse impermeabili.<br>Utilizzato come elemento di giunzione adesiva di tenuta da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie. |      |        |
| <b>Dak.B.RET23.5300N</b> | Dimensioni 30 mm x 20 m.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.  | -      |
| <b>Dak.B.RET23.5301N</b> | Dimensioni 50 mm x 20 m.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.  | -      |
| <b>Dak.B.RET23.5302N</b> | Dimensioni 70 mm x 20 m.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.  | -      |
| <b>Dak.B.RET23.5303N</b> | Dimensioni 90 mm x 20 m.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.  | -      |