

# TAPPETINO ANTIRUMORE GOMMA



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Consigli di Posa
4. Voci di capitolato
5. Conservazione

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice     | Descrizione                   | Misure (mm)          | Peso        | Pkg. / Pallet      |
|------------|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| TER09-1144 | Tappetino Antirumore in Gomma | 200 x 200 - spess. 3 | 0,09 kg/pz. | 80 pz. / 6.720 pz. |

**MATERIALE** Realizzata in granulo di gomma

## 2. UTILIZZO

Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE. Permette una riduzione del rumore da calpestio di 28 dB (test su solaio latero-cemento) conforme UNI ES ISO 29052 ex 140/6.

## 3. CONSIGLI DI POSA

- Pulire la superficie da isolare, rimuovendo eventuali asperità presenti.
- Stendere il materassino con la superficie liscia rivolta verso l'alto.

## 4. CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da irraggiamento solare diretto.

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unità | Prezzo |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Dak.D. TER09-1144</b> | Fornitura e posa in opera di Tappetino Antirumore in gomma per Supporto Telescopico ARKIMEDE con spessore 3 mm.<br>Realizzata in granulo di gomma.<br>Utilizzato da posizionarsi alla base del supporto telescopico ARKIMEDE. Permette una riduzione del rumore da calpestio di 28 dB. | pz.   | -      |