

NASTRO DI PROTEZIONE PER MAGATELLO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Descrizione
4. Caratteristiche
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Confezione	Pkg / Pallet
TER09-1188	Nastro di protezione per magatello	80 x 20.000 sp. 2	0,32	16 pz.	27 cf / 256 pz

MATERIALE Realizzato in polietilene elasticizzato

2. DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo per il fissaggio e la protezione dei magatelli. Permette di evitare tasselli nel pavimento

3. UTILIZZO

Utilizzato per proteggere il magatello e impermeabilizzare la struttura complessiva.

NASTRO DI PROTEZIONE PER MAGATELLO

4. CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS (dimensional tolerances ±15%)	TEST METHOD	VALUE
SPESSORE	Interno	3,5 -2 mm
DENSITA'	Interno	30 kg/m ³
COLORI STANDARD		GRIGIO SCURO OPACO
MIGLIORAMENTO ACUSTICO DEL SOLO PRODOTTO R _w IN BASE AI DATI DI RICERCA IN NOSTRO POSSESSO	UNI EN ISO 10140-3:2010	2 dB
RIGIDITA' DINAMICA	UNI EN 29052-1:1993	45 MN/m ³
CONDUCIBILITA' TERMICA	EN 12667 VALORE MEDIO IN BASE AI CER- TIFICATI DI LABORATORIO ED AI DATI IN NOSTRO POSSESSO	0,040 W/mK A 10° C
TEMPERATURA DI IMPIEGO		-20 +80° C
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE VERTI- CALE KPa PER SP- 3.5 mm	UNI EN ISO 7214:2008	VEDI TABELLA SOTTOSTANTE
RESISTENZA A MUFFE E INSETTI		OTTIMA
NON CONTIENE CFC (FREON)		IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N° 549 del 12/28/93
COLLANTE LATO ADESIVO		FUSIONE A CALDO
COPRI ADESIVO		FILM PLASTICO
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		
MASSA PER OGNI m ² DI SUPERFICIE (Kg/m ²)	PRESSIONE ESERCITATA DALLA BASE SULLA SOLETTA (KPa)	SCHIACCIAMENTO SUBITO DALLO SPESSORE 3,5 (mm)
140	1.373	0,3
210	2.060	0,5
300	2.943	0,7



5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER09.1188	Fornitura e posa in opera di nastro protezione per magatello Disponibile nel colore nero Realizzato in Polietilene elasticizzato Utilizzato per la protezione dei magatelli per pavimento	pz.	-