

ANCIENS FONDS - STUCCO PRONTO ALL'USO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
TER15-1872	Anciens Fonds - Stucco pronto all'uso - 1,5 kg	1,5 kg	Bianco	16 pz.	256 pz.
TER15-1873	Anciens Fonds - Stucco pronto all'uso - 5 kg	5 kg	Bianco	1 pz.	54 pz.

MATERIALE

Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco sporco.

UTILIZZO

SEMIN ANCIENS FONDS è uno stucco premiscelato, pronto per rasature irregolari su pareti interne ed esterne, idoneo per ristrutturazione e ripristino anche di ogni sottofondo/supporto irregolare o danneggiato. Grazie alla sua formulazione a base di resine perfettamente resistenti all'acqua è particolarmente adatto in ambienti umidi (cucine, bagni, locali tecnici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria: fino a 0,6 mm.
Aderenza: conforme a NFT 30 608.
pH: neutro.
Estratto secco: 80%

SUPPORTI AMMESSI

Blocchi di terracotta, Cartongesso, Intonaco cementizio, Vecchia vernice, Legno levigato, gesso, Calcestruzzo, Fibra di vetro.

ANCIENS FONDS - STUCCO PRONTO ALL'USO

2. POSA IN OPERA

- PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
I supporti devono essere puliti, asciutti, duri e privi di polvere e di eventuali tracce di olio disarmante dei casseri.
- APPLICAZIONE: L'applicazione viene eseguita con una levigatrice o una spatola.
- SPESSORE DI APPLICAZIONE: Fino a 5 mm in una mano

3. PRECAUZIONI D'USO

- La temperatura di applicazione e di essiccazione deve essere tra 5 ° C e 35 ° C.
- Non applicare su supporti umidi

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

- CONSUMO: Spessore circa 1,5 kg / m 2 / mm.
- TEMPO DI ESSICAZIONE: Dipende dalle condizioni atmosferiche, dal tipo del supporto e lo spessore dell'applicazione.. Come regola generale, per spessori 5 mm SEMIN AN-CIENS FONDS asciuga tra le 24 e le 36 ore.

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1872	Fornitura e posa in opera di Stucco pronto all'uso SEMIN ACIENS FONDS Disponibile nel colore bianco sporco. Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari Utilizzato per la sistemazione di superfici irregolari interne/esterne. Grazie alla sua formulazione a base di resine perfettamente resistenti all'acqua è particolarmente adatto in ambienti umidi (cucine, bagni, locali tecnici).	pz.	-
Dak.D.TER15.1872	1,5 kg.....	pz.	-
Dak.D.TER15.1873	5 kg.....	pz.	-