

# BANDA ARMATA COMPOSITA



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Installazione
5. Vantaggi
6. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
TER23-5096	Banda armata composita angolo interno ed esterno	60 mm x 30,5 m	1,3 kg	Bianco	1 pz. / -

**MATERIALE** Carta e composito

## 2. DESCRIZIONE

Nastro tecnico per giunti prepiegato e rinforzato, sostituisce il profilo angolare e rende gli angoli esterni ed interni perfettamente dritti ed è 4 volte più resistente di un nastro rinforzato. Inoltre rende l'angolo impermeabile, impedendo in tal modo che arrugginisca. In particolare, sostituisce fasce rinforzate e bordi metallici. Senza carta e senza metallo, il suo materiale composito gli conferisce capacità di finitura e resistenza superiori. L'installazione del nastro originale è più veloce e il risultato finale sull'angolo è migliore.



## 3. UTILIZZO

Utilizzata per creare angoli ed archi nel cartongesso, rettifica e rinforza TUTTI GLI ANGOLI, 22°, 45°, 90°...135°.

- Angoli esterni, viene utilizzato al posto delle bande armate. + fine, - rivestimento.
- Angoli interni, quando c'è spazio tra una placca e l'altra di cartongesso.

# BANDA ARMATA COMPOSITA

## 4. INSTALLATION

- Taglia alla lunghezza desiderata e piega la striscia verso l'interno.
- Taglia le estremità con un angolo di 45°.
- Si può dare l'angolo desiderato perché il nastro è a memoria di forma.
- Applica lo stucco su entrambi i lati dell'angolo (circa 5 cm per lato).
- Posiziona la striscia e premila con la spatola.
- Lascia asciugare e rifinisci.
- La striscia lascerà un bordo sottile e dritto.
- La levigatura darà una finitura impeccabile prima della verniciatura.

## 5. VANTAGGI

- 6 cm x 30,5 m
- Rende all'istante tutti gli angoli perfettamente dritti.
- Resistente agli urti, 4 volte più resistente di un nastro rinforzato.
- Sostituisce bande metalliche, niente sprechi e meno stucco!
- Impermeabile, non arrugginisce.
- Si può caricare immediatamente con lo stucco.
- Seconda mano immediata e meno carica in stucco.

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.TER23-5096	Fornitura e posa di nastro tecnico per giunti prepiegato e rinforzato. Utilizzato per giuntare creare angoli ed archi nel cartongesso.	pz.	-