

GRIGLIA UNIVERSALE RAME



INDICE

1. Dati e documentazione

2. Utilizzo


3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
UNI03-6428RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 150	imbocco da 80 a 125	0,500 kg/pz.	25 pz. / 1.375 pz.
UNI03-6427RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 180	imbocco da 120 a 160	0,222 kg/pz.	25 pz. / 825 pz.
UNI03-6429RB	Griglia Universale Tonda Rame ø 222	imbocco da 160 a 200	0,326 kg/pz.	25 pz. / 525 pz.

MATERIALE

Realizzata in rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.



Codice	ø min (mm)	ø max (mm)	Passaggio aria (cm³)
UNI03-6428RB	80	125	47
UNI03-6427RB	120	160	51
UNI03-6429RB	160	200	99

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.UNI03.642xRB	Fornitura e posa in opera di griglia universale rame utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in rame, effetto lucido, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
Dak.O.UNI03.6428RB	ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI03.6427RB	ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI03.6429RB	ø 222 mm - imbocco da 160 a 200 mm.....	pz.	-