

2. DESCRIZIONE

Fornitura e posa in opera di Angolare "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro 125 g termosaldato.

Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da una strip removibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie. Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro. Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, etc), funge da rompigoccia.

È pitturabile. Dimensioni h.100 x 100 x 2.500 mm

3. UTILIZZO

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M	Prezzo
Dak.B.ZIN33.1669RVA	Fornitura e posa in opera di Angolare "angolo ad artiglio" con rete in fibra di vetro, termosaldato Il profilo in plastica è a vista, ed è protetto da una strip removibile terminata la rasatura e la tinteggiatura della superficie. Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro. Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, etc),funge da rompigoccia. È pitturabile Dimensioni h.100 x 100 x 2.500 mm.....		