

GRIGLIA UNIVERSALE ALLUMINIO



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Pkg. / Pallet
UNI02-6428AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 150	imbocco da 80 a 125	0,075 kg/pz.	25 pz. / 1.375 pz.
UNI02-6427AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 180	imbocco da 120 a 160	0,084 kg/pz.	25 pz. / 825 pz.
UNI02-6429AB	Griglia Universale Tonda Alluminio ø 222	imbocco da 140 a 200	0,120 kg/pz.	25 pz. / 525 pz.

MATERIALE

Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.



Codice	ø min (mm)	ø max (mm)	Passaggio aria (cm ³)
UNI02-6428AB	80	125	47
UNI02-6427AB	120	160	51
UNI02-6429AB	140	200	

2. UTILIZZO

Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.UNI02.642xAB	Fornitura e posa in opera di griglia universale alluminio utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provista di retina parainsetti. Passaggio d'aria dichiarato su lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
Dak.O.UNI02.6428AB	ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI02.6427AB	ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI02.6429AB	ø 222 mm - imbocco da 140 a 200 mm.....	pz.	-