

ANGOLARE ZINCATO E MICROFORATO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN31-1662Z	Angolare Zincato Microforato	sp. 0,5 mm - 30 x 30 x 2.800	11,500 kg/cf.	Acciaio	70 m / 120 cf.
ZIN31-1662ZX	Angolare Zincato Microforato	sp. 0,5 mm - 30 x 30 x 3.000	12,825 kg/cf.	Acciaio	75 m / 120 cf.
ZIN31-1662Z4	Angolare Zincato Microforato	sp. 0,4 mm - 30 x 30 x 2.800	11,500 kg/cf.	Acciaio	70 m / 60 cf.
ZIN31-1662Z4X	Angolare Zincato Microforato	sp. 0,4 mm - 30 x 30 x 3.000	12,300 kg/cf.	Acciaio	75 m / 60 cf.

MATERIALE Realizzato in lamiera zincata a caldo.

2. UTILIZZO

Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.

3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN31.1662x	Fornitura e posa in opera di angolare zincato microforato su entrambi i lati con superficie interna "bocciardata" per migliorare l'aderenza al supporto. Dimensioni spalla 30 x 30 mm e spessore di 0,4 e 0,5 mm. Confezionato in scatole. Realizzato in lamiera zincata a caldo. Utilizzato a protezione/rinforzo degli angoli delle lastre di cartongesso e anche negli intonaci nelle ristrutturazioni all'interno degli ambienti.		
Dak.B.ZIN31.1662Z	Dimensioni 30 x 30 x 2.800 - spessore 0,5 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1662ZX	Dimensioni 30 x 30 x 3.000 - spessore 0,5 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1662Z4	Dimensioni 30 x 30 x 2.800 - spessore 0,4 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN31.1662Z4X	Dimensioni 30 x 30 x 3.000 - spessore 0,4 mm.....	cf.	-